

Karta techniczna

Technical Datasheet

Tkanina szklana powlekana dwustronnie typu ECST 1

Glass cloth both side coating type ECST 1

Certyfikaty(Certificates): Certyfikat Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001:2001

PARAMETR parametr		WARTOŚĆ value
Materiał material		Włókno szklane Glass cloth
Splot, wykończenie weave, finish		Skośny 2/2 (Z) Twill weave 2/2 (Z)
Masa powierzchniowa, g/m ² weight		700 +/- 30
Grubość Thickness		0,6 +/- 0,05 mm
Wytrzymałość na rozciąganie tensile strenght	Osnowa Warp	215 daN/5cm
	Wątek Weft	440 daN/5cm
Rodzaj wykończenia Finish		silikon
Odporność termiczna Thermal Resistance		250°C

www.holtex.pl

www.holtex.com.pl

holtex@holtex.com.pl

*Wszelkie podane wyżej dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Ponadto Holtex-Energoserwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadamiania w stosunku do informacji umieszczonych na niniejszych stronach.

[Art. Uszczelniające](#)

[Art. Techniczne](#)

[Tworzywa Konstrukcyjne](#)

[Tkaniny Techniczne](#)

[Materiały Ognioodporne](#)

www.aramid.com.pl | www.temac.pl | www.filc.pl | www.tekstolit.pl | www.preszpan.pl | www.brezent.pl | www.ptfe.net.pl

